

2908 - Kebony Clear bardage rectangulaire arête arrondie 22 x 120

Le bois Kebony Clear Radiata est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Les produits Kebony Clear Radiata ont une surface lisse et sans nœuds. Ils sont traités de manière homogène dans leur intégralité.



Qualité et données techniques

Profil	rectangulaire arête arrondie	Densité (12 % mc)	637	Kg/m3
Dimension	22 x 120	Dureté (EN 1534) Brinell	41	MPa
Poids	1.68 Kg/lm			
		(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	4	%
		Résistance à la pourriture (EN 350)	2	Classe de durabilité 1-5
		Classe d'emploi (EN 335)	3.1*	
Nœuds	Peuvent être visibles et apparaissent naturellement dans du bois	Classe de feu Non traité		
Tuilage	Max 1 % de la largeur	Il peut y avoir des défauts sur le côté verso. Ces défauts n'affectent en rien les qualités techniques du produit.		
Flèche de face	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Sous réserve de respecter la notice d'installation		
Humidité	4-8 %			
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées			
Flache	Peut être visible sur le côté arrière			

Vieilli



Certifications

FSC
CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN
2086 001



Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.