

2522 - Kebony Clear Boardwalk 38 x 140

Kebony Clear produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.



Kvalitet och tekniska data

Profil	Rektangulär med slät översida	Densitet (12 % mc)	670	Kg/m3
Dimension	38 x 140	Hårdhet (EN 1534)	4.2	Brinell
Vikt	3.56 Kg/lm	Böjhallfasthet (MOR)		MPa
NB LM/M²		(Torr till våt, tangentiell riktning)	4	%
Änd-behandlat	Obearbetad	Rötbeständighet (EN 350)	1	Hållbarhetsklass 1-5
Yta	Satin	Bruksklass (EN 335)	3.2*	
Kvist	Kvistfritt	Brandklass Obehandlad		
Kupning	Max 1 % av bredden	Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda. * Installeras enligt Kebonys riktlinjer för installation		
Långböj	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Fuktighet	4-8 %			
Sprickor	Ytsprickor kan förekomma			
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan			

Väderpåverkad



Certifieringar



Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB
Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).
Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.