


2423 - Kebony Clear Rohware 50 x 100

Kebony Clear Produkte werden aus FSC® zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Clear Produkte werden homogen durch das Brett behandelt und haben eine im Prinzip astfreie Sichtseite.



Qualität und technische Daten

Profil	Rohware	Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	670	Kg/m3
Abmessung	50 x 100	Härte (EN 1534) Brinell	42	MPa
Gewicht	3.35 Kg/lm			
		(trocken zu naß, tang. Richtung)	4	%
		Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	1	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
		Nutzungsklasse (EN 335)	3.2*	
Äste/ Harzgallen	Astfrei	Brandklasse Unbehandelt		
Schüsselung	Max. 1 % der Breite	Fehler auf der Rückseite können vorkommen. Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes. * Installiert gemäß den Kebony-Installationsrichtlinien;** nicht für den Außenbereich verwendbar		
Krümmung	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Holzfeuchte	4-8 %			
Risse	Oberflächenrisse können vorkommen.			
Baumkante	Kann auf der Rückseite vorkommen			

Verwittert



Zertifikate

FSC
CU-COC-813689



SWAN
2086 001



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC).
Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.