

2754 - Kebony Clear ruw gezaagd 38 x 125

Kebony Clear-producten worden geproduceerd van FSC®-gecertificeerde montereyden. Het hout wordt met behulp van een biologische vloeistof gemodificeerd.

De gepatenteerde Kebony-technologie wijzigt de houtcelstructuur permanent, met het oog op een uniek houtproduct met een uitstekende duurzaamheid, dat los van een eenvoudige reiniging geen verder onderhoud vereist.

Kebony Clear-producten hebben een voornamelijk knoopprijke zijde en zijn tot in de kern behandeld.



Kwaliteit en technische gegevens

Profiel	ruw	Dichtheid (12 % mc)	670	Kg/m3
Afmetingen	38 x 125	Hardheid (EN 1534) Brinell	42	MPa
Gewicht	3.18 Kg/lm			
		(droog naar nat, tangentiële richting)	4	%
		Rotweerstand (EN 350)	1	Duurzaamheidsklasse 1-5
		Gebruiksklasse (EN 335)	3.2*	
Knopen/Harszakken	Knoopprijk	Brandklasse Onbehandeld		
Dwarskrul/Komvorming	Max. 1 % van de breedte	De achterzijde kan defecten vertonen. Deze hebben geen invloed op de technische kwaliteit van het product. * Geïnstalleerd volgens de Kebony installatie-richtlijnen; ** Niet geschikt voor buitentoepassingen		
Vervorming	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Vocht	4-8 %			
Scheuren	Oppervlakkige scheurtjes en barstjes kunnen zichtbaar zijn			
Wankant/onvolledige kantrechting	Kan op de achterzijde voorkomen			

Verweerd



Certificeringen



Milieu

Kebony-producten zijn vrijgesteld van de biocidenrichtlijn van de EU (76/769/EEG). Kebony-producten kunnen na gebruik net als onbehandeld hout verwerkt worden.

Disclaimer

Gelieve onze Algemene voorwaarden te raadplegen, die beschikbaar zijn op onze website.