


2423 - Kebony Clear obearbetad 50 x 100

Kebony Clear produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.



Kvalitet och tekniska data

Profil	Obearbetad	Densitet (12 % mc)	670	Kg/m3
Dimension	50 x 100	Hårdhet (EN 1534) Brinell	42	MPa
Vikt	3.35 Kg/lm			
		(Torr till våt, tangentiell riktning)	4	%
		Rötbeständighet (EN 350)	1	Hållbarhetsklass 1-5
		Bruksklass (EN 335)	3.2*	
Kvist	Kvistfritt	Brandklass Obehandlad		
Kupning	Max 1 % av bredden	Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda.		
Långbøj	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Installeras enligt Kebonys riktlinjer för installation;** Ej avsett för utomhusbruk		
Fuktighet	4-8 %			
Sprickor	Ytsprickor kan förekomma			
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan			

Väderpåverkad



Certifieringar

FSC
CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN
2086 001



Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB. Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC). Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.