


2596 - Kebony Character Bardage à recouvrement 75° 1SL 21 x 148

Kebony Character est produit à partir de pin sylvestre certifié PEFC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Le bois Kebony Character présente des nœuds. Le duramen n'est pas traité. La quantité de duramen varie d'une lame à l'autre.




Qualité et données techniques

Profil	Elégie à recouvr - horizontale/verticale.	Densité (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimension	21 x 148	Dureté (EN 1534)	2-3	Brinell
Poids	1.77 Kg/lm	Résistance à la flexion (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M²		(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	6	%
Traitement de coupe	Rainé bout	Résistance à la pourriture (EN 350)	1-2***	Classe de durabilité 1-5
Finition	Standard	Classe d'emploi (EN 335)	3.2*	
Nœuds	Uniquement des nœuds vivants	Classe de feu Non traité		
Tuilage	Max 2,5 % de la largeur	* En raison du processus de fabrication du Kebony, la dimension du profil peut varier de +/- 3%. ** Ne convient pas aux applications extérieures;*** L'aubier (le duramen du pin sylvestre se range dans la classe de durabilité 3) ;* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony		
Flèche de face				
Humidité	8-14 %			
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées			
Flache	Peut être visible sur le côté arrière			

Vieilli



Certifications



Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.