

2653 - Kebony Clear ru 50 x 125

Kebony Clear produkter er produceret af FSC®-certificeret Radiata Pine som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Clear produkter har primært en knastfri overflade og er behandlet gennem hele planken.



Kvalitet og tekniske data

Profil	Ru	Densitet (12 % fugtighed)	670	Kg/m3
Dimension	50 x 125	Hårdhed (EN 1534) Brinell	42	MPa
Vægt	4.19 Kg/lm			
		(Tørt til vådt, tangentielt retning)	4	%
		Rådbestandighed (EN 350)	1	Holdbarhedsklasse 1-5
		Brugsklasse (EN 335)	3.2*	
Knast	Knastfrit	Brandklasse Ubehandlet		
Krumning	Maks 1 % af bredden			
Krumning	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	Der kan være defekter på bagsiden af planken. Disse vil ikke påvirke den tekniske kvalitet af produktet.		
Fugtighed	4-8 %	* Installeret i henhold til Kebonys installationsretningslinjer;** Egner sig ikke til brug udendørs		
Spræk	Overflade sprækker kan forekomme			
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad			

Vejrpåvirket



Certificering og godkendelser

FSC
CU-COC-813689



The mark of
responsible forestry

SWAN
2086 001



Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC).
Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.